

冷凍式エアドライヤ ラインナップ

※SMCは新冷媒タイプ(R134a、R407C、R410A)を採用しています。

中型 シリーズ

NEW IDF Series

周囲温度 : 最大45℃
入口空気温度 : 最大65℃

型式	定格入口 条件	処理流量 (m ³ /min[ANR])		
		5	10	15
IDF60	35℃	5	10	15
IDF70	0.7MPa	5	10	15
IDF80	40℃	5	10	15
IDF90	0.7MPa	5	10	15



小型 シリーズ

IDF/IDU□E Series



型式	定格入口 条件	処理流量 (m ³ /min[ANR])			
		0.5	1	2	3
IDF1E	IDFシリーズ 35℃ 0.7MPa	0.5	1	2	3
IDF2E		0.5	1	2	3
IDF/IDU3E		0.5	1	2	3
IDF/IDU4E		0.5	1	2	3
IDF/IDU6E	IDUシリーズ 55℃ 0.7MPa	0.5	1	2	3
IDF/IDU8E		0.5	1	2	3
IDF/IDU11E		0.5	1	2	3
IDF/IDU15E1		0.5	1	2	3

大型 シリーズ

IDF□F/FS Series



型式	定格入口 条件	処理流量 (m ³ /min[ANR])		
		10	20	30
IDF100F/FS	40℃ 0.7MPa	10	20	30
IDF125F/FS		10	20	30
IDF150F/FS		10	20	30



詳細はこちら

SMC株式会社

<https://www.smeworld.com>

本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F
東京営業所 TEL.050-3538-6371 名古屋営業所 TEL.050-3538-6453 大阪営業所 TEL.050-3538-6520

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-837-838
受付時間 9:00~17:00【月~金曜日】

代理店

Ⓜ このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 D-G
©2019 SMC Corporation All Rights Reserved

初版XU印刷XU19630KY