

無線システム



耐ノイズ性

2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用

通信ケーブル不要

配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減

通信距離・速度／応答時間※

	通信距離	通信速度	応答時間
小型タイプ EXW1	100m	1Mbps	2ms
		250kbps	5ms
モジュラタイプ EX600-W	10m	250kbps	5ms

※使用環境により異なりますので、目安として実機にてご確認ください。

New 小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力／デジタル入出力／バルブマニホールドを追加

小型タイプ EXW1 Series P.14

小型・軽量化

■ EX600-Wシリーズ(リモート)との比較

体積 約**81%**削減※

質量 約**79%**削減※

※従来リモート：M12コネクタ／デジタル8点出力仕様の場合



小型無線ベース



通信距離
100m



小型無線リモート

対応プロトコル

EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet

PROFINET
CC-Link

OPC UA
IO-Link

モジュラタイプ EX600-W Series P.55

モジュラ結合可能

- デジタル／アナログユニットと最大9連まで連結可能
- 接続コネクタタイプ：M12/M8、D-sub、スプリング式端子台



小型無線ベース



通信距離
10m



無線対応国 非対応国においては、本製品を使用することはできません。電波法対応国詳細はP.68をご参照ください。

EXW1/EX600-W Series



CAT.02-28H