

バリエーション

シリーズ	サイズ	配管接続口径			処理空気量 m³/min(ANR)
		1	1 1/2	2	
AFF□DS Series メインラインフィルタ 大粒ダストのろ過、水滴の分離 水滴除去率99% ろ過度: 1μm(捕集効率99%)	70	●			7.0
	80		●		11.0
	90			●	14.5
AM□DS Series ミストセパレータ ダストのろ過、オイルミストの分離 ろ過度: 0.1μm(捕集効率99%) 出口側オイルミスト濃度: Max. 1.0mg/m³(ANR)(≒0.8ppm)	70	●			7.0
	80		●		11.0
	90			●	14.5
AMD□DS Series マイクロミストセパレータ ダストのろ過、オイルミストの分離 ろ過度: 0.01μm(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度: Max. 0.1mg/m³(ANR)(≒0.08ppm)	70	●			7.0
	80		●		11.0
	90			●	14.5

エレメント交換時の作業性向上

ケースの落下を防止するストッパ機能

ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。

1 4本の固定ボルトを緩めてください。



2 ケースをひねり、ストッパ機能を解除。下に引抜いて外してください。



3 ケースを引抜くためのメンテナンススペースは最小40mmです。

