

バリエーション

ノズル種類

おねじ付ノズル

ノズル径: $\phi 1$, $\phi 1.5$, $\phi 2$, $\phi 2.5$, $\phi 3$, $\phi 3.5$, $\phi 4$



※力が強く経済的。

銅管ロングノズル

ノズル長さ: 100, 150, 300, 600mm



※離れたワークでも、大きな力を確保。

低騒音ノズル

単孔ノズル($\phi 2$) 90~100dB
 $\phi 1 \times 4$ 低騒音ノズル 80dB以下
 (注) 供給圧0.5MPa、測定はJIS B 8379における45度位置。



※吹出しを分割して低騒音を実現。

高効率ノズル

安全のため吹出し口が塞がれても圧力が上昇しない形状 (OSHA規格準拠: 使用圧力0.5MPa以下)



※ベルヌーイ効果を利用、エアブロー流量を増幅。

流量調整機能付ノズル

ノズル径: $\phi 2.6$



※おねじ付ノズル~ $\phi 2.0$ 相当以下までの流量の調整が可能
 工具レス・目盛表示付で簡単操作

カバー付

おねじ付ノズル用カバー



銅管ロングノズル用カバー (外径 $\phi 6$ のみ)



接続種類

ねじ込み式

接続口径

Rc, NPT, G 1/4

Rc, NPT, G 3/8

Sカプラープラグ式

プラグ品番

KK4P-02MS

KK130P-02MS

ワンタッチ管継手式

適用チューブ 外径

ミリサイズ: $\phi 6$, $\phi 8$, $\phi 10$

インチサイズ: $\phi 1/4$ ", $\phi 5/16$ ", $\phi 3/8$ "

下配管
(ダークブルー)

ワンタッチ管継手式

上配管
(ホワイト)

Sカプラープラグ式

パルスブローユニット付 / VMG1-P (VMG+PU)

繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、
 連続ブロー比 除去効率**35%向上**※ (※当社試験による)

CO₂排出量
(空気消費量)

最大60%削減

※配管条件、パルス条件(作動頻度)による

