




バリエーション

冷却能力15kW～30kWまでラインナップ

Newラインナップ

冷却方式	空冷冷凍式					水冷冷凍式		
外観								
型式	HRSHF150-A	HRSHF200-A	HRSHF200-A-P	HRSHF250-A	HRSHF300-A	HRSHF150-W	HRSHF200-W	HRSHF250-W
冷却能力	15.7kW	20.5kW	25kW	25kW	30.5kW	16.5kW	20.6kW	25kW
電源	-20 三相AC200V(50Hz) 三相AC200～230V(60Hz)					三相AC200V(50Hz) 三相AC200～230V(60Hz)		
	-40 三相AC380Y/220V～ 415Y/240V(50Hz) 三相AC380Y/220V～ 480Y/277V(60Hz)					三相AC380Y/220V～415Y/240V(50Hz) 三相AC380Y/220V～480Y/277V(60Hz)		
設定温度範囲	5～35℃							
温度安定性	±0.1℃							
環境対応	屋外対応(IPX4)							

オプション ▶P.17

- キャスタ・アジャスタフット付
- 漏電ブレーカ付(400V仕様は標準)
- 漏電ブレーカ/ハンドル付(400V仕様は標準)
- 給水口付
- 脱イオン水(純水)配管対応
- 冷却能力UP仕様(HRSHF200-A-20のみ)

別売付属品 ▶P.20

- 配管変換継手
- キャスタ・アジャスタフットキット
- 電気伝導率制御セット
- バイパス配管セット
- 防雪フード(空冷式のみ)
- パーティクルフィルタセット