

コンパクト軽量で、片手で操作・疲れにくい

簡単操作 トリガを引いて、“検出ノズル”を配管に沿って動かすだけ!

軽量 約125g(本体:75g、電池:約50g)
ショートノズル付属の場合+42g
ロングノズル付属の場合+80g



電源ランプ+電池電圧低下通知

電源ランプ(青色)

電池交換時期をお知らせします



使用時:点灯

電圧低下時:点滅

縦 121.2mm

LEDインジケータ (8連レベルメータ) +振動通知

エア漏れを検出すると、“LED点灯”と“振動”でお知らせ。
※振動はレベル最大時(全点灯時)のみ。

使用方法は **P4**

トリガ(電源スイッチ)

トリガを引いて電源ON。

使用方法は **P4**

感度変更スイッチ (Hi/Mid/Lo)

3段階に切り替え可能

使用方法は **P4**

電池駆動(単3電池×2本)

※電池は製品に付属しません。

横 76.6mm

幅 24mm

保護カバー(同梱)

落下時の衝撃を吸収し、本体の破損・故障を防ぎます。
ロングノズル使用時には、必ず装着し、ご使用ください。



落としそうになっても安心

ハンドストラップ付 (同梱)

落下防止用ストラップ付で安心。

